



Weich-PVC-Schlauch Typ TR / Soft PVC hose type TR

Farbe: glasklar, transparent. Temperaturbereich: -20°C bis +65°C
(angegebener Betriebsdruck bei 20°C).

Color: transparent. Temperature range: -20°C up to +65°C (indicated working pressure at 20°C)

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	AD (mm)	Betriebsdruck kurzzeitig (bar)
101.803	TR 3	3	5	8,0
101.804	TR 4	4	7	8,0
101.805	TR 5	5	9	10,5
101.806	TR 6	6	10	9,0
101.808	TR 8	8	12	7,0
101.810	TR 10	10	14	6,0
101.812	TR 12	12	17	6,5
101.815	TR 15	15	21	6,0
101.818	TR 18	18	24	5,0
101.820	TR 20	20	26	4,5
101.822	TR 22	22	28	4,3
101.825	TR 25	25	33	5,0
101.830	TR 30	30	38	3,5
101.835	TR 35	35	42	3,5
101.838	TR 38	38	48	4,0



Saug-und Druckschlauch Typ KSD / Plastic hose Type KSD

PVC, transparent, mit eingebetteter Stahldrahteinlage. Sehr flexibel. Vakuum 0,9 bar.
Temperaturbereich -15°C bis +60°C (angegebener Betriebsdruck bei 20°C).

PVC, transparent, with embedded steel layer. Very flexible. Vacuum 0, 9 bar.
Temperature -15°C up to +60°C (working Pressure at 20°C).

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	AD (mm)	Betriebsdruck (bar)
102.010	KSD 10	10	16	10
102.012	KSD 12	12	18	9
102.015	KSD 14	14	20	9
102.016	KSD 16	16	22	9
102.018	KSD 18	18	25	8
102.020	KSD 20	20	27	8
102.025	KSD 25	25	33	8
102.032	KSD 32	32	40	8
102.038	KSD 38	38	47	7
102.040	KSD 40	40	50	7
102.045	KSD 45	45	55	6
102.051	KSD 51	51	62	5
102.060	KSD 60	60	72	5
102.061	KSD 63	63	75	5
102.062	KSD 76	76	89	4
102.063	KSD 80	80	93	4
102.064	KSD 90	90	104	4
102.065	KSD 102	102	117	3
102.066	KSD 110	110	127	3
102.067	KSD 127	127	143	3
102.068	KSD 152	152	170	2